



ENDRESS 
Power Generators

ESE 1408 DBG ES DIN Super Silent Plus

Artikel-Nr.: **156519**

Hauptmerkmale

Generatortyp	Duplex
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	13.9/11.2
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	7.5/6.7
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	20,1/32,6
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	54

Motor

Motortyp	B&S Vanguard 23 HP
Bauart	2-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm³]	627
Leistung bei 3000 U/min	15,0
CO ₂ -Emissionen [g / kWh]	739,74
CO ₂ Testverfahren	G1
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	12
Laufzeit bei 75% Last [h]	2,2
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	96
Gewicht ca. [kg]	144
Maße L x B x H [mm]	820 x 440 x 580
Steckdosen	3 x 230V 16A 2 x 400V CEE 16A

„Diese CO₂-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

31.8.2023

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

