

Dräger X-pect® 8000 Schutzbrillen-Serie

Technische Daten & Features



	ÜBERBRILLEN		SCHUTZBRILLEN						VOLLSICHTBRILLEN		
Anwendung	Für Besucher; geeignet für die Kombination mit der persönlichen Korrekturbrille		Industrie allgemein, Umgang mit Chemikalien, Laborarbeiten, Pharmaindustrie und Instandhaltung						Umgang mit Chemikalien, Laborarbeiten, Pharmaindustrie und petrochemische Industrie		
Modell	X-pect® 8110	X-pect® 8120	X-pect® 8240	X-pect® 8310/12	X-pect® 8320/21	X-pect® 8330	X-pect® 8340	X-pect® 8351	X-pect® 8510	X-pect® 8515	X-pect® 8520
Sachnummern	R 58 247	R 58 248	R 58 957	R 58 249 R 58 266	R 58 268 R 58 269	R 58 267	R 58 270	R 58 619	R 58 373	R 58 271	R 58 272
Gewicht	45 g	43 g	31 g	24 g	21 g	27 g	27 g	26 g	101 g	86 g	88 g
Scheiben-Material	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	AC	PC
Rahmen-Material	PC	Nylon	Nylon	PC	PC	PC	Nylon	PC	PVC	PVC	PVC
UV-Schutz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-Beschlag- Beschichtung	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-Kratz- Beschichtung	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Augenbrauen- schutz	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●
Kombinierbar mit Korrekturbrille	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●
Kombinierbar mit Atemschutz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Scheibentönung	klar	klar	klar	klar oder gelb	klar oder grau getönt	klar	klar	grau getönt	klar	klar	klar
Farbe der Bügel / des Kopfbandes	klar	blau	blau	mitternachts blau	klar oder anthrazit	klar	blau	schwarz	blau	blau	blau
Komfortnasensteg	○	○	○	○	●	○	●	●	●	●	●
Länge einstellbar	○	●	●	○	○	○	●	○	●	●	●
Winkel einstellbar	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○
Klip-Kordel	●	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Optische Klasse	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Optische Klasse: 1 = Beste optische Klasse für den Dauereinsatz											

	ÜBERBRILLEN		SCHUTZBRILLEN						VOLLSICHTBRILLEN		
Modell	X-pect® 8110	X-pect® 8120	X-pect® 8240	X-pect® 8310/12	X-pect® 8320/21	X-pect® 8330	X-pect® 8340	X-pect® 8351	X-pect® 8510	X-pect® 8515	X-pect® 8520
Mechanische Festigkeit	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	BT	FT	BT
UV Filter	2C	2C	2C	2C (R 58 249) 2 (R 58 266)	2C (R 58 268) 5 (R 58 269)	2C	2C	5	2C	2C	2C

• : Ja / ○ : Nein PC : Polycarbonat / AC : Acetat

Alle X-pect® 8000 Schutzbrillen sind gemäß EN 166 zugelassen.

Mechanische Festigkeit:

F = Festigkeit bei Teilchen, die sich mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Aufprallintensität bewegen

B = Festigkeit bei Teilchen, die sich mit hoher Geschwindigkeit und mittlerer Aufprallintensität bewegen

T = Festigkeit bei Teilchen, die sich auch bei Extremtemperaturen (-5° bis +55°) mit hoher Geschwindigkeit bewegen

UV Filter:

2 = Schutz gegen UV Strahlen mit leichter Farbveränderung

2C = Schutz gegen UV Strahlen mit guter Farberkennung

5 = Schutz gegen Sonnenstrahlen



Dräger X-pect® 8110



Dräger X-pect® 8120



Dräger X-pect® 8240



Dräger X-pect® 8310/8312



Dräger X-pect® 8320/8321



Dräger X-pect® 8330



Dräger X-pect® 8340



Dräger X-pect® 8351



Dräger X-pect® 8510



Dräger X-pect® 8515



Dräger X-pect® 8520

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.

Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggsstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

